

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: PYROCOAT® ASX ablatsioonpinnakate

Version: 1 Väljaandmise kuupäev / viimane Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 1/(13)
läbivaatamine (Tootja): - / 27.06.2022 Läbivaatamine: -

1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

PYROCOAT® ASX ablatsioonpinnakate

Toote kood: 7202310

1.2. Aine või segude asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusala: tulekaitsematerjal. Tarbijakasutuskasutamiseks.

Kasutus kutsetöös.

Kasutusala, mida ei soovitata: muu rakendus kui eespool nimetatud.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Levitaja andmed:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Saksamaa

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Vastutab ohutuskaardi eest:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Saksamaa

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4. Hädaabitelefoni number

Häirekeskuse number (Kättesaadav 24/7): 112

Mürgistusteabekeskuse number, aktiivne ööpäevaringselt: 16662

Helista 24/7 välismaalt: (+372) 7943 794

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segude klassifitseerimine

Ohuklass:

Ohulause:

Klassifitseerimata.

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: PYROCOAT® ASX ablatsioonpinnakate

Version: 1 Väljaandmise kuupäev / viimane Lokaaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülj: 2/(13)
lähivaatamine (Tootja): - / 27.06.2022 Lähivaatamine: -

2.2. Märgistuselemendid

Kaubanduslik nimetus: **PYROCOAT® ASX ablatsioonpinnakate**

Ohtlikud koostisosad: -

GHSi piktogrammid: ei ole nõutav

Tunnussõna: ei ole nõutav

Ohulause:

ei ole nõutav

Täiendav ohuteave:

EUH208 Sisaldab Reaktsioonisegu 5-kloro-2- metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

EUH210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

EUH211 Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

Hoiatuslaused – Üldine: -

Hoiatuslaused – Ennetamine: -

Hoiatuslaused – Reageerimine: -

Hoiatuslaused – Säilitamine: -

Hoiatuslaused – Kõrvaldamine: -

Muud märgistamisega seotud kohustused:

Pakendid, mis peavad olema varustatud reljeefse hoiatusmärgisega: ei ole nõutav.

Sätted lastekindlate turvasulgurite kohta: ei ole nõutav.

Transpordi klassifikatsioon: vt jaga 14.

2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem.

Ei sisaldab endokriinsüsteemi kahjustavat ainet (ED) kontsentratsiooniga $\geq 0,1\%$.

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: PYROCOAT® ASX ablatsioonpinnakate

Version: 1 Väljaandmise kuupäev / viimane Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 3/(13)
lähivaatamine (Tootja): - / 27.06.2022 Lähivaatamine: -

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Keemiline kirjeldus: Allpool toodud ainete ja kahjutute abiainete segu.

Ohtlikud koostisosad:

Nimetus	EÜ nr	CASi nr	Ohuklassid ja -kategoriad	Ohulause	Kontsentratsioon % (m/m)
Titaandioksiid; [pulbrina, mis sisaldab vähemalt 1 % ulatuses osakesi, mille aero dünaamiline läbimõõt on $\leq 10 \mu\text{m}$] REACHi registreerimisnumber: 01-2119489379- 17	236-675-5	13463-67-7	Carc. 2 (Märkus V., W., 10.)	H351 (sissehingamisel)	$\geq 3 - <5$
Reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) *,** REACHi registreerimisnumber: 01- 2120764691-48	611-341-5	55965-84-9	Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 Skin Corr. 1C Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H301 H310 H314 H317 H318 H330 H400 (M=100) H410 (M=100) EUH071	<0,0015

* Konkreetse sisalduse piirnormid:

Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 0,6 \%$; Skin Irrit. 2; H315: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$;

Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6 \%$; Eye Irrit. 2; H319: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$;

Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015 \%$

**Hinnangulised ägeda mürgisuse: ATE (nahakaudne): 50 mg/kg; ATE (suukaudne): 100 mg/kg

Märkus V: Kui ainet turustatakse kiududena (läbimõõt $< 3 \mu\text{m}$, pikkus $> 5 \mu\text{m}$ ja ristlõikesuhe $\geq 3:1$) või aineosakestena, mis vastavad WHO kriteeriumidele kiudude kohta, või muudetud pinnakeemiaga osakestena, tuleb nende ohtlikke omadusi hinnata kooskõlas käesoleva määruse II jaotisega, et teha kindlaks, kas tuleks kohaldada kõrgemat kategooriat (1B või 1A kategooria kantserogeen) ja/või arvestada täiendavaid kokkupuuteviise (suu- või nahakaudne).

Märkus W: On täheldatud kõnealuse ainega seotud kantserogeensusohu suurenemist, kui sissehingatavat tolmu hingatakse sisse koguses, mis kahjustab oluliselt kopsude tavapäraseid osakestest puhastumise mehhanisme.

Käesoleva märkuse eesmärk on kirjeldada aine eriomast mürgisust, mitte olla käesoleva määruse kohase klassifitseerimise kriteeriumiks.

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: PYROCOAT® ASX ablatsioonpinnakate

Version: 1 Väljaandmise kuupäev / viimane Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülj: 4/(13)
lähivaatamine (Tootja): - / 27.06.2022 Lähivaatamine: -

Märkus 10: Sissehingamisel kantserogeenseks klassifitseeritakse ainult pulbrilised segud, mis sisaldavad vähemalt 1 % titaanidioksiidi osakestena, mille aerodünaamiline läbimõõt on $\leq 10 \mu\text{m}$, või selliste osakeste koostisosana.

Iga asjakohase H-lause ning ohuklassi ja -kategooria täistekst on esitatud jaost 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne: Ärge kunagi andke teadvuseta inimesele midagi suu kaudu ega kutsuge kunagi esile oksendamist!

Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Kaebuste korral pöörduge arsti poole.

Kokkupuutel nahaga: Nahale sattunud aine pestakse rohke veega. Püsiva ärrituse korral pöörduge arsti poole.

Silma sattumisel: Silma sattumisel loputada avatud laugudega silmi 15 minutit. Püsiva ärrituse korral pöörduge arsti poole.

Allaneelamisel: MITTE esile kutsuda oksendamine. Kaebuste korral pöörduge arsti poole.

Esmaabiandja kaitse: andmed puuduvad.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Kasutada tuleb sümptomaatilist ravi.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid:

Kuiv kustutuspulber, vaht, süsinikdioksiid, pihustatud vesi.

Mittesobivad kustutusvahendid:

Kasutada ümbritsevatele tingimustele sobivaid kustutusmeetodeid.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Ohtlikud põlemissaadused: toode on mittesüttiv.

Kõrgetel temperatuuridel võib tekkida süsinikmonooksiid, süsinikdioksiid, muud ohtlikud gaasid ja aaurud.

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: PYROCOAT® ASX ablatsioonpinnakate

Versioon: 1 Väljaandmise kuupäev / viimane Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 5/(13)
läbivaatamine (Tootja): - / 27.06.2022 Läbivaatamine: -

5.3. Nõuanded tule tõrjutele

Tule tõrjute kaitsevahendid:

Vastavalt kehtivatele tule tõrjeeeskirjadele. Hingamisteede kaitse.

Täiendav ohuteave:

Koguge saastunud tule tõrjevesi eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsiooni.

Tulekahju jäädgid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsevahendid: vt 8. jagu.

Eemaldage volitamata isikud.

Vältida tuleb kokkupuudet silmade ja nahaga.

Tagada piisav ventilatsioon.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Piirake lekkeid, et vältida materjali sattumist kanalisatsiooni, vooluveekogudesse, kanalisatsiooni ja pinnasesse. Teavitage asjaomast asutust.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Mahavoolanud toode kogutakse kõrvaldamiseks kokku vedelikku absorbeeriva materjaliga (liiv, muud mittesüttivad sideained) ja asetatakse sobivasse anumasse. Käidelda ohtlike jäätmetena.

6.4. Viited muudele jagudele

Isikukaitsevahendid: vt 8. jagu.

Jäätmekäitlus: vt 13. jagu.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kemikaalide käitlemisel tuleb järgida ohutusnõudeid.

Tagada piisav ventilatsioon.

Vältida tuleb kokkupuudet riiete, silmade ja nahaga, aurude sissehingamist.

Enne pause ja töö lõpetamisel pesta käsi.

Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

Toote kasutamise ajal on keelatud süüa, juua, suitsetada.

Käsitsemistemperatuur: andmed puuduvad.

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: PYROCOAT® ASX ablatsioonpinnakate

Versioon: 1 Väljaandmise kuupäev / viimane Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülj: 6/(13)
läbivaatamine (Tootja): - / 27.06.2022 Läbivaatamine: -

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Järgida tuleb kemikaalide säilitamise eeskirju.

Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritavas kohas originaalsetes suletud mahutites. Hoida eemal otsesest päikeseпаistest, otsesest soojusest.

Hoida eemal toidust, joogist, söödast.

Ladustamistemperatuur: seda tuleb kaitsta külma eest.

7.3. Erikasutus

Tulekaitsematerjal. Tarbijakasutuskasutamiseks. Kasutus kutsetöös.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine / isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määrus nr 105

Aine	CAS-number	Piirnorm 8 tundi		Lühiajalise kokkupuute piirnorm		Märkused
		mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	
Titaanoksiid	13463-67-7	5	-	-	-	-

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll:

Piisav ventilatsioon (üldine või kohalik väljatõmme).

Isikukaitsevahendid:

a) silmade/näo kaitsmine Kaitseprillide (EN 166).

b) naha kaitsmine

i. käte kaitsmine

Kemikaalikindlad kindad (EN 374).

Materjal: butüülkummi, nitrilikummi (NBR).

Läbimurdeaeg: >480 min. Kihi paksus: ≥ 0,4 mm.

Märkused: kindamaterjali valimisel on vaja arvestada ka tootja poolt deklareeritud kvaliteediparameetreid ning testida kinnast konkreetsete töötingimuste jaoks.

ii. muu

Kaitseriietus.

c) hingamisteede kaitsmine

Nõuetekohase ventilatsiooniga ei ole see vajalik. Kui kontsentratsioon võib ulatuda kokkupuute piirnormini, on vaja sobiva filtrikassetiga respiraatorit (A-P2).

d) termiline oht

Andmed puuduvad.

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: PYROCOAT® ASX ablatsioonpinnakate

Versioon: 1 Väljaandmise kuupäev / viimane Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 7/(13)
läbivaatamine (Tootja): - / 27.06.2022 Läbivaatamine: -

Kokkupuute ohjamine keskkonnas:

Ärge heitke kanalisatsiooni, pinnavette ega põhjavette.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

- | | |
|---|-----------------------|
| a) Füüsikaline olek: | viskoosne vedelik |
| b) Värv: | valge või hall |
| c) Lõhn: | lõhnatu |
| d) Sulamis-/külmumispunkt: | andmed puuduvad |
| e) Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik: | ≈ 100°C |
| f) Süttivus: | mittesüttiv |
| g) Alumine ja ülemine plahvatuspiir: | mitte-plahvatusohtlik |
| h) Leekpunkt: | ei kohaldata |
| i) Isesüttimistemperatuur: | ei kohaldata |
| j) Lagunemistemperatuur: | andmed puuduvad |
| k) pH (10% vesilahus): | 7 - 7,8 |
| l) Kinemaatiline viskoossus | |
| temperatuuril 40°C: | andmed puuduvad |
| temperatuuril 100°C: | andmed puuduvad |
| m) Lahustuvus | |
| Lahustuvus vees: | lahustuva |
| Lahustuvus muudes lahustites: | andmed puuduvad |
| n) N-oktanol/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus): | andmed puuduvad |
| o) Aururõhk: | andmed puuduvad |
| p) Tihedus ja/või suhteline tihedus (temperatuuril 20°C): | 1,34 - 1,48 g/cm³ |
| q) Auru suhteline tihedus: | andmed puuduvad |
| r) Osakeste omadused: | andmed puuduvad |

9.2. Muu teave

- | | |
|--|--------------------|
| Oksüdatsiooni omadused: | mitteoksüdeeriv |
| LOÜ sisaldus: | <10% |
| Kinemaatiline viskoossus (temperatuuril 20°C): | 6000 – 40000 mPa's |

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: PYROCOAT® ASX ablatsioonpinnakate

Versioon: 1 Väljaandmise kuupäev / viimane Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 8/(13)
läbivaatamine (Tootja): - / 27.06.2022 Läbivaatamine: -

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

- | | |
|---|---|
| 10.1. Reaktsioonivõime | Ohtlik reaktsioonivõime pole teada. |
| 10.2. Keemiline stabiilsus | Säilitus- ja käitlemiseeskirjade ning -suuniste järgimisel on toode stabiilne. |
| 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus | Pole teada. |
| 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida | Soojusallikas, otsene päikesevalgus, külm. |
| 10.5. Kokkusobimatud materjalid | Tugevad happed. Tugevad alused. |
| 10.6. Ohtlikud lagusaadused | Kui seda kasutatakse ettenähtud viisil, ei ole ohtlikke lagunemissaadusi. Ohtlikud põlemissaadused: vt 5. jagu. |

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus: olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Komponendid:

Reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (CASI nr.: 55965-84-9):

Suuline:	ATE	100 mg/kg
Naha:	ATE	50 mg/kg
Sissehingamine (gaasid):	ATE	100 ppmv/ 4 tundi
Sissehingamine (aur):	ATE	0,5 mg/L/ 4 tundi
Sissehingamine (tolm/suits):	ATE	0,05 mg/L/ 4 tundi

Nahasöövitus/-ärritus: olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Raske silmakahjustus/silmade ärritus: olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine: olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: PYROCOAT® ASX ablatsioonpinnakate

Versioon: 1 Väljaandmise kuupäev / viimane Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 9/(13)
läbivaatamine (Tootja): - / 27.06.2022 Läbivaatamine: -

Mutageensus sugurakkudele:	olemasolevate andmete põhjal	ei	ole
	klassifitseerimiskriteeriumid täidetud		
Kantserogeensus:	olemasolevate andmete põhjal	ei	ole
	klassifitseerimiskriteeriumid täidetud		
Reproduktiivtoksilisus:	olemasolevate andmete põhjal	ei	ole
	klassifitseerimiskriteeriumid täidetud		
Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude (STOT):	olemasolevate andmete põhjal	ei	ole
	klassifitseerimiskriteeriumid täidetud		
Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude (STOT):	olemasolevate andmete põhjal	ei	ole
	klassifitseerimiskriteeriumid täidetud		
Hingamiskahjustus:	olemasolevate andmete põhjal	ei	ole
	klassifitseerimiskriteeriumid täidetud		

11.2. Teave muude ohtude kohta

Ei sisalda endokriinsüsteemi kahjustavat ainet (ED) kontsentratsiooniga $\geq 0,1\%$.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Mürgisus	Olemasolevate andmete põhjal	ei	ole
	klassifitseerimiskriteeriumid täidetud		
12.2. Püsivus ja lagunduvus	Andmed puuduvad.		
12.3. Bioakumulatsioon	Andmed puuduvad.		
12.4. Liikuvus pinnases	Andmed puuduvad.		
12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine	Toode ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem.		

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: PYROCOAT® ASX ablatsioonpinnakate

Versioon: 1 Väljaandmise kuupäev / viimane
läbivaatamine (Tootja): - / 27.06.2022

Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülj: 10/(13)
Läbivaatamine: -

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad
omadused

Ei sisaldab endokriinsüsteemi kahjustavat ainet
(ED) kontsentratsiooniga $\geq 0,1\%$.

12.7. Muu kahjulik mõju
Vee ohtlikkusklass (saksa):

Suured lekkes võivad olla keskkonnale ohtlikud.
Andmed puuduvad.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Toote jäätmed:

Toote jäätmeid või kasutatud õli tuleb käsitleda ohtlike jäätmetena.

Jäätmete tunnuscode: 08 01 20

Värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 19.

Kõrvaldamine peab olema kooskõlas riiklike ja kohalike eeskirjadega.

Pakendijäätmete:

Tootejääke sisaldavaid mahuteid tuleks samuti käsitleda ohtlike jäätmetena vastavalt riiklikele ja kohalikele kõrvaldamiseeskirjadele.

Jäätmete tunnuscode: 15 01 02

Plastpakendid.

Kõrvaldamine peab olema kooskõlas riiklike ja kohalike eeskirjadega.

Reovee:

Looduslikku vette eralduva reovee kvaliteet peab vastama riiklikele ja kohalikele eeskirjadele.

Igal juhul tuleb hoolitseda selle eest, et järgitaks EÜ, riiklike ja kohalike eeskirju. Kasutaja kohustus on teada kõiki asjakohaseid riiklike ja kohalike eeskirju.

14. JAGU: Veonõuded

14.1. ÜRO number või ID number

klassifitseerimata

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

klassifitseerimata

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: PYROCOAT® ASX ablatsioonpinnakate

Versioon: 1 Väljaandmise kuupäev / viimane Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülj: 11/(13)
läbivaatamine (Tootja): - / 27.06.2022 Läbivaatamine: -

14.3. Transpordi ohuklass(id)	klassifitseerimata
14.4. Pakendigrupp	klassifitseerimata
14.5. Keskkonnaohud	klassifitseerimata
14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele	klassifitseerimata
14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas rahvusvahelise mereorganisatsiooni dokumentidega	ei kohaldata

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

- 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid
Käesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (mod.: 2020/878/EL) ja määrusele (EÜ) nr 1272/2008.
Seveso kategooria: klassifitseerimata.
- 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
Selle toote kemikaaliohutuse hinnang puudub.

16. JAGU: Muu teave

Andmeleht on koostatud meie parimate teadmiste kohaselt, et aidata teil toodet transportida, käsitseda ja ohutult kasutada. Esitatud teave käsitleb ainult nimetatud toodet. Esitatud füüsikaliskemilised parameetrid kirjeldavad toodet ohutusnõuete alusel ega taga toote eriomadusi ega ole tootespetsifikaadi ega lepingu objektiks.

Lisaks sellele ei vastuta tootja või levitaja kahjude eest, mis tulenevad väärkasutusest või muust kui ettenähtud otstarbest kasutamisest. Kasutaja vastutab kehtivate määruste ja määruste järgimise ning toote kasutamise soovitude arvestamise eest.

Segu klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (teabe hindamise meetod):
Klassifitseerimata.

Kõikide jagudes 3 esitatud asjakohaste H-lausetega ning ohuklasside ja -kategooriate täistekst:

H301	Allaneelamisel mürgine.
H310	Nahale sattumisel surmav.
H314	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H315	Põhjustab nahaärritust.

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: PYROCOAT® ASX ablatsioonpinnakate

Version: 1 Väljaandmise kuupäev / viimane Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 12/(13)
lähivaatamine (Tootja): - / 27.06.2022 Lähivaatamine: -

H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H330	Sissehingamisel surmav.
H351	Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
H400	Väga mürgine veeorganismidele.
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Acute Tox. 3	Akuutne toksilisus 3. kategooria
Acute Tox. 2	Akuutne toksilisus 2. kategooria
Skin Corr. 1C	Nahasöövitus/-ärritus 1C kategooria
Skin Irrit. 2	Nahasöövitus/-ärritus 2. kategooria
Skin Sens. 1A	Naha sensibiliseerimine 1A kategooria
Eye Dam. 1	Raske silmakahjustus/silmade ärritus 1. kategooria
Eye Irrit. 2	Raske silmakahjustus/silmade ärritus 2. kategooria
Carc. 2	Kantserogeensuse 2. kategooria
Aquatic Acute 1	Ohtlik veekeskkonnale – 1. kategooria akuutne toksilisus
Aquatic Chronic 1	Ohtlik veekeskkonnale – 1. kategooria krooniline toksilisus

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
ErC ₅₀	EC ₅₀ in terms of reduction of growth rate
Ed _x	Effective Dose x%
EC	European Community
EC number	European Community number

OHUTUSKAART

(vastavalt määrustele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008)



Toote nimi: PYROCOAT® ASX ablatsioonpinnakate

Version: 1 Väljaandmise kuupäev / viimane Lokaliseerimise kuupäev: 09. 07. 2024 Lehekülg: 13/(13)
lähivaatamine (Tootja): - / 27.06.2022 Lähivaatamine: -

ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LCx	Lethal Concentration x%
LDx	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	parts/million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvE	Very Persistent and very Bio-accumulative

Lähivaatamine:

JAGU	Muudatuse objekt	Kuupäev	Version