

Tehniline andmeleht

Tsingitud terasest lamejuht pinnasesse paigaldamiseks

Artiklinumber: 5019360



- kasutatav välguvoolujuhina ja maandusjuhina vastavalt DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- tsingikiht: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (keskmine väärtus u 70 μm)
- piksekaitsele, maandussüsteemidele ja ring-potentsiaaliühtlustusele



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	5019360
Tüüp	5052 DIN 40X5
Nimetus 1	Ribateras
Nimetus 2	50 kg rull
Tooja	OBO
Mõõde	40x5mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	30
Koguse ühik	Meeter
Kaal	162 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Tsingitud terasest lamejuht pinnasesse paigaldamiseks

Artiklinumber: 5019360



Mõõtmed



Laius	40 mm
Kõrgus	5 mm
Mõõt B	40 mm
Mõõt H	5 mm

Tehnilised andmed

Standardrõngas (u kg)	50
Normaalrõngas (u m)	30
Length tolerance \pm	5 %
ristlõige	200 mm ²