




Seina- ja profiilikandur külgekeevitatud peaplaadi ning kahe kinnitusavaga. Topelt kinnitusavadega kandur pakub eriti head võimalust topelt ankurdamiseks kergetes vaheseintes ja kerges müüritises.




St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6420915
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	2 kinnitusauguga
Tooja	OBO
Mõõde	B210mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	28,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed




Pikkus	40 mm
Laius	210 mm
Laius	8 in
Kõrgus	90 mm
Kõrgus	2,12 in
Mõõt A	40 mm
Mõõt B	210 mm
Mõõt H	90 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1,5 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	11 mm
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused



Kanduri AW 15 koormusdiagramm

- Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
 - Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilikanduri AW 15 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus	Maksimaalne koormus [kN]							
	Kanduri pikkus [mm]							
Tüübli tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!