

Tehniline andmeleht

U-klamber, F-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1187508



U-klamber F-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks lameraua külge. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Soovitav on kasutada vastasplaati.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	1187508
Tüüp	BS-F1-M-16 A2
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	12-16mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,035 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,2841 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, F-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1187508



Mõõtmed



Pikkus	22,5 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	51 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	20 mm
Mõõt C	28 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	51 mm
Mõõt L	34 mm
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	16 mm
Torudele min läbimõõduga	12 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	28 mm
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	lame profiil
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	16 mm
Koormusvahemiku D min	12 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Roostevaba teras
plaadi materjali väärtused	roostevaba teras 304 (1.4301)