

Tehniline andmeleht

U-klamber, W-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1188002



U-klamber W-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks kuni < 40 mm nurkraua külge. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	1188002
Tüüp	BS-W1-M-12 A2
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	08-12mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,517 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,3698 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, W-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1188002



Mõõtmed



Pikkus	22,5 mm
Laius	17 mm
Kõrgus	80 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	17 mm
Mõõt C	28 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	80 mm
Mõõt L	34 mm
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	12 mm
Torudele min läbimõõduga	8 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	28 mm
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Nurkprofiil
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	12 mm
Koormusvahemiku D min	8 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Roostevaba teras
plaadi materjali väärtused	roostevaba teras 304 (1.4301)