

Tehniline andmeleht

U-klamber, W-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1188038



U-klamber W-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks kuni < 40 mm nurkraua külge. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	1188038
Tüüp	BS-W1-M-46 A2
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tooja	OBO
Mõõde	40-46mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	12,052 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,8851 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, W-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1188038



Mõõtmed



Pikkus	25 mm
Laius	51 mm
Kõrgus	115 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	51 mm
Mõõt C	33 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	115 mm
Mõõt L	43 mm
Mõõt t	2 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	46 mm
Torudele min läbimõõduga	40 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	33 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Nurkprofiil
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	46 mm
Koormusvahemiku D min	40 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasploadiga	ei
plaadi materjal	Roostevaba teras
plaadi materjali väärtused	roostevaba teras 304 (1.4301)