

# Tehniline andmeleht

U-klamber, W-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1188056



U-klamber W-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks kuni < 40 mm nurkraua külge. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

## Põhiandmed

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artiklinumber                      | 1188056                 |
| Tüüp                               | BS-W1-M-64 A2           |
| Nimetus 1                          | U-klamber 2056          |
| Tootja                             | OBO                     |
| Mõõde                              | 58-64mm                 |
| Materjal                           | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate                          | hele, järeltöödeldud    |
| Pindala standard                   |                         |
| Väikseim täisühik                  | 50                      |
| Koguse ühik                        | Tükk                    |
| Kaal                               | 17,394 kg               |
| Kaaluühik                          | kg/100 tk               |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 0,9513 kg COe / 1 Tükk  |


# Tehniline andmeleht

U-klamber, W-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1188056



## Mõõtmed



|              |        |
|--------------|--------|
| Pikkus       | 25 mm  |
| Laius        | 70 mm  |
| Kõrgus       | 134 mm |
| Pleki paksus | 2,5 mm |
| Mõõt A       | 25 mm  |
| Mõõt B       | 70 mm  |
| Mõõt C       | 33 mm  |
| Mõõt G (mm)  | M8     |
| Mõõt H       | 134 mm |
| Mõõt L       | 43 mm  |
| Mõõt t       | 2,5 mm |

## Tehnilised andmed

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Kaablite/torude arv        | 1                             |
| Torudele max läbimõõduga   | 64 mm                         |
| Torudele min läbimõõduga   | 58 mm                         |
| Keere                      | M8                            |
| halogeenita                | jah                           |
| Välismõõtete pikkus        | 33 mm                         |
| Max Kinnituse pöördemoment | 5 Nm                          |
| Metallvanniga              | jah                           |
| Paigaldusviis              | Nurkprofiil                   |
| Ava laius                  | 10 mm                         |
| Koormusvahemiku D max      | 64 mm                         |
| Koormusvahemiku D min      | 58 mm                         |
| Lisa pealispind            | töötlemata                    |
| Lisa materjal              | roostevaba teras              |
| Vastasplaadiga             | ei                            |
| plaadi materjal            | Roostevaba teras              |
| plaadi materjali väärtused | roostevaba teras 304 (1.4301) |