

Tehniline andmeleht

Profiillatt, ava 17 mm, perforeeritud, must

Artiklinumber: 1104307



Keskmise tugevusega profiillatt kaabli paigaldamiseks vasarpea-kujulise jalaga U-klambritega. Kasutatakse ka kaablikandurisüsteemide riputuskonstruktsioonina.



St	Teras
P135	PES135 – polüester

Põhiandmed

Artiklinumber	1104307
Tüüp	CML3518P0500 SW
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 17mm
Tooja	OBO
Mõõde	500x35x18
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate	PES135 – polüester
Pindala standard	
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	37,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,904 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Profiillatt, ava 17 mm, perforeeritud, must

Artiklinumber: 1104307



Mõõtmed



Pikkus	500 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	18 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	1,25 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ava laius	17 mm
Staatiline väärtus Iy	0,41 cm ⁴
Staatiline väärtus Iz	1,81 cm ⁴
Staatiline väärtus Wy	0,41 cm ³
Staatiline väärtus Wz	1,03 cm ³