

# Tehniline andmeleht

## Tuletõkkepahtel tuubis

Artiklinumber: 7202300



Dispersiooni baasil tuletõkkepahtel sisetungimustesse jääkvuukide täitmiseks ja avade sugemiseks. Heakskiidetud ehitusmaterjal südamikpuuritud avade sulgemiseks üksikkaabli läbiviikude korral, samuti rõngaspilude sulgemiseks kaablite väljumisel PYROLINE® Con PLC tuletõkkekanalist. Ehitusmaterjali klass DIN 4102 – B2 normaalse süttivusega. Kuivades külmumiskindlates ruumides saab suletud originaalanumates pahtlimassi ladustada püstiasendis temperatuuridel +5 °C kuni +25 °C kuni 18 kuud.

Tulekaitsematerjal

### Põhiandmed

Artiklinumber	7202300
Tüüp	DSX-K
Nimetus 1	Isoleeriva kihi tekitaja
Nimetus 2	tuubis
Tooja	OBO
Mõõde	300ml
Materjal	Tulekaitsematerjal
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	50 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

### Tehnilised andmed

Mudel	Tuletõkkepahtel
Sisukord	300 ml
Tamekuju	Tuub