

Tehniline andmeleht

US 5-profiil

Toote nr 6340997



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 50 x 50 mm.

Alates 400 mm pikkusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 45.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Toote nr	6340997
Tüüp	US 5 600 FT
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Mõõt	50x50x6000
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Väikseim müügiühik (MOQ)	1 Tükk
Kaal	1.578,00 kg/100 tk

Tehnilised andmed



pikkus	6.000,00 mm
Mõõt L	6.000,00 mm
Mõõtmed	50 x 50 x 2,5 mm
Ära murtav	<input type="checkbox"/>
Mudel	Üksik profiil
Perforatsiooni tüüp	3 külge perfforeeritud
Sobib toimetagamiseks	<input type="checkbox"/>
Materjali paksus	2,50 mm
Hammastusega	<input type="checkbox"/>
Profiili kuju	U-profiil
Ava laius	45,00 mm
Staatiline väärtus A	
Staatiline väärtus Iy	
Staatiline väärtus Iz	
Staatiline väärtus Wy	
Staatiline väärtus Wz	