

# Tehniline andmeleht

## US 7-profiil

Toote nr 6340377



U-profiil fikseeritud pikkustega. Mõõtmed 70 x 50 mm.

Alates 400 mm pikkusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili DSK 61.




**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Toote nr	6340377
Tüüp	US 7 300 FT
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Mõõt	70x50x3000
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Väikseim müügiühik (MOQ)	1 Tükk
Kaal	1.250,00 kg/100 tk

### Tehnilised andmed



pikkus	3.000,00 mm
Laius	70,00 mm
Kõrgus	50,00 mm
Mõõt L	3.000,00 mm
Mõõtmed	70 x 50 x 4 mm
Ära murtav	<input type="checkbox"/>
Mudel	Üksik profiil
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Sobib toimetamiseks	<input type="checkbox"/>
Ava laius	14,00 mm
Materjali paksus	4,00 mm
Hammastusega	<input type="checkbox"/>
Profiili kuju	U-profiil
Ava laius	62,00 mm
Staatiline väärtus A	
Staatiline väärtus Iy	
Staatiline väärtus Iz	
Staatiline väärtus Wy	

# Tehniline andmeleht

US 7-profiil

Toote nr 6340377



## Tehnilised andmed

Staatiline väärtus Wz