

Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4 40060

Artiklinumber: 6178014



Traadistuskarbik koos ülaosa ja põhjaperforatsiooniga elektrikaablite ja juhtmete horisontaalseks ja vertikaalseks paigaldamiseks elektrikilbis. Teostus meetrilise kanalina. Süsteemi suuruse nimimõõtmel vastavad karbikute sisemõõtmetele. Nagade väljamurdmine toimub ilma tööriistadeta. Tasapinnaline teostus on võimalik tänu ettevalmistatud murdekohtadele. Kontrollitud standardi DIN EN 50085-2-3 järgi. Eripikkused tellimisel.



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	6178014
Tüüp	LK4 40060
Nimetus 1	Traadistuskarbik
Tootja	OBO
Mõõde	40x60x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	57 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,3577 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Traadistuskarbik, tüüp LK4 40060

Artiklinumber: 6178014



Mõõtmed



Pikkus	2 000 mm
Laius	60 mm
Kõrgus	40 mm

Tehnilised andmed

Külgsaina teostus	piludega
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Paindlik	ei
halogeenita	ei
Lekkevoolukindel	jah
Kaanega	jah
Kasulik ristlõige	22,34 cm ²
Uurdevahe	10 mm
Uurdelaius	4 mm
isekustuv	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C