

Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 60 perforeerimata, must

Artiklinumber: 6062995



Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga perforeerimata kaablirenn. Musta kattega. Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.



St

Teras

P135

PES135 – polüester

Põhiandmed

Artiklinumber	6062995
Tüüp	MKSMU 620 FSK SW
Nimetus 1	Kaablirenn MKSMU
Nimetus 2	perf-mata, Magic ühendusega
Tooja	OBO
Mõõde	60x200x3050
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate	PES135 – polüester
Pindala standard	
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	285 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	6,199 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 60 perforeerimata, must

Artiklinumber: 6062995



Mõõtmed



Mõõtmed	60 x 200
Pikkus	3 050 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	200 mm
Dimension W	200 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	ei
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	118 cm ²
Kasulik ristlõige	11800 mm ²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	ei
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,75 m	1,25 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,5 kN/m