

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn MKS 85 FS

Artiklinumber: 6057500



MKS 85 = keskmise raskusega kaablirennisüsteem, küljekõrgus 85 mm.  
Sisaldab ühendust RLVL 85.  
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.



St

Teras


FS

kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber     | 6057500                    |
| Tüüp              | MKS 850 FS                 |
| Nimetus 1         | Kaablirenn MKS             |
| Nimetus 2         | perforeeritud              |
| Tooja             | OBO                        |
| Mõõde             | 85x500x3000                |
| Materjal          | Teras                      |
| Pinnakate         | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard  | DIN EN 10346               |
| Väikseim täisühik | 3                          |
| Koguse ühik       | Meeter                     |
| Kaal              | 488 kg                     |
| Kaaluühik         | kg/100 m                   |

#### Mõõtmed



|              |          |
|--------------|----------|
| Mõõtmed      | 85 x 500 |
| Pikkus       | 3 000 mm |
| Pikkus       | 10 ft    |
| Laius        | 500 mm   |
| Laius        | 20 in    |
| Kõrgus       | 85 mm    |
| Kõrgus       | 3 in     |
| Pleki paksus | 0,04 in  |
| Pleki paksus | 1 mm     |
| Mõõt B       | 500 mm   |

#### Tehnilised andmed

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Ühenduse teostus                              | ilma jätkuelemendita  |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis                | Põhi Lagi Sein        |
| Sissepääsetav                                 | ei                    |
| Toimetagamine                                 | ei                    |
| Kaanega                                       | ei                    |
| Paigaldusperforeering põhjas                  | jah                   |
| NATO aukude muster                            | ei                    |
| Kasulik ristlõige                             | 423 cm <sup>2</sup>   |
| Kasulik ristlõige                             | 42300 mm <sup>2</sup> |
| Roostevaba teras, peitsitud                   | ei                    |
| Külje perforatsioon                           | jah                   |
| Pika sildega teostus                          | ei                    |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp               |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp            | kruvitud              |

#### Koormused

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| sobivad tugede min kaugused  | 1,5 m     |
| Sobivad tugede max kaugused  | 2,5 m     |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m  | 1,75 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 1,75 m | 1,4 kN/m  |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m  | 1,1 kN/m  |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m  | 0,5 kN/m  |



#### Kaablirenni (tüüp MKS 85) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
- 2 Tugilaius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest
- \* kontrollitud alates laiusest 300 mm koos ühenduskoha kattega SSLB