

Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4141, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1122525



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatakse ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1122525
Tüüp	MS4141P0400FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22mm
Tooja	OBO
Mõõde	400x41x41
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	104,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4141, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1122525



Mõõtmed



Pikkus	400 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	41 mm
Mõõt L	400 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	ei
Ava suurus	14x28 mm
Materjali paksus	2,5 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	2,97 cm ²
Staatiline väärtus Iy	6,05 cm
Staatiline väärtus Iz	9,01 cm
Staatiline väärtus Wy	2,91 cm ²
Staatiline väärtus Wz	4,4 cm ²