

Tehniline andmeleht

Tsingitud terasest ümarjuht

Artiklinumber: 5021081



- kasutatav püüdur- ja allaviigujuhina vastavalt DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- RD 10 kasutatav ka pinnases
- tsingikiht: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (keskmise väärtusega ca $50 \text{ }\mu\text{m}$)



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	5021081
Tüüp	RD 8-FT
Nimetus 1	Ümarjuht
Nimetus 2	125 m rull
Tooja	OBO
Mõõde	8mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	125
Koguse ühik	Meeter
Kaal	40 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Tsingitud terasest ümarjuht

Artiklinumber: 5021081



Mõõtmed



Mõõt D 8 mm

Tehnilised andmed

Üksiktraatide arv	1
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Standardrõngas (u kg)	50
Normaalrõngas (u m)	125
Length tolerance ±	5 %
ristlõige	50 mm ²
Materjali omadused	muu
Materjali kate	ilma