




Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Läbivad küljeavad 7 x 20 mm täiendavate ühendus- ja paigaldusosade installeerimiseks. 11 mm perforatsiooniga põhjas keermevarraste otseseks riputamiseks. Kasulik pikkus 3000 mm. Kaablirenni pealispind on lintmeetodil tsingitud ja nähtavad pinnad valget tooni (RAL 9010) pulbervärvitud. Kujudetailid valges värvitoonis (RAL 9010), pulbervärvitud ja lisavärvid päringul. Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.



St

Teras


**PE
50S**

PES50 – polüester / epoksiid / nähtav pind kaetud

Põhiandmed

Artiklinumber	6048255
Tüüp	RKSM 620 FSK RW
Nimetus 1	Kaablirenn RKSM
Nimetus 2	Magic ühendusega
Tooja	OBO
Mõõde	60x200x3050
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	PES50 – polüester / epoksiid / nähtav pind kaetud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	200 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	4,5163 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed




Pikkus	3 050 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt x	100 mm
Mõõt y	150 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sisepääsetav	ei
Põhjaperforatsioon	1
Toimetamine	jah
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	118 cm ²
Kasulik ristlõige	11800 mm ²
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
NEMA koormusklass	8AA
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,9 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,4 kN/m



Kaablirenni (tüüp RKSM 60) koormusdiagramm

- 2 Tugiläius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta