

Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60 FS must

Artiklinumber: 6048265



Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Lintmeetodil kuumtsingitud pealispind, pulbervärvitud sügavmust (RAL 9005). Läbiv küljeperforatsioon mõõtmetega 7 x 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitustetailide paigaldamiseks. 11 mm perforatsiooniga põhjas keermevarrastega vahetuks riputamiseks. Kasulik pikkus 3 000 mm. Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.




St Teras

P135 PES135 – polüester

Põhiandmed

Artiklinumber	6048265
Tüüp	RKSM 630 FSK SW
Nimetus 1	Kaablirenn RKSM
Nimetus 2	Magic ühendusega
Tooja	OBO
Mõõde	60x300x3050
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate	PES135 – polüester
Pindala standard	
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	244 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	5,7675 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed



Mõõtmed	60 x 300
Pikkus	3 050 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt x	200 mm
Mõõt y	250 mm
Dimension W	300 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	jah
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	178 cm²
Kasulik ristlõige	17800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,55 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,4 kN/m