

# Tehniline andmeleht

## Roostevabast terasest toru V2A

Artiklinumber: 2046721



Standardile EN 61386-1 vastav keermeotsadeta elektriinstallatsioonitoru kaablite ja juhtmete mehaaniliseks kaitseks. Teravate servadeta siseseinaga. Korrosioonikaitseklass 4 (kõrge).  
Liigitus standardi DIN EN 61386-1: 555711404010 alusel



|    |                       |
|----|-----------------------|
| A2 | Roostevaba teras      |
| 2B | puhas, järeltöödeldud |

### Põhiandmed

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Artiklinumber     | 2046721                 |
| Tüüp              | S20W A2                 |
| Nimetus 1         | Roostevaba toru         |
| Nimetus 2         | ilma keermeta           |
| Tooja             | OBO                     |
| Mõõde             | Ø20, 3000mm             |
| Materjal          | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate         | hele, järeltöödeldud    |
| Pindala standard  |                         |
| Väikseim täisühik | 30                      |
| Koguse ühik       | Meeter                  |
| Kaal              | 46,9 kg                 |
| Kaaluühik         | kg/100 m                |

# Tehniline andmeleht

## Roostevabast terasest toru V2A

Artiklinumber: 2046721



### Mõõtmed



|             |          |
|-------------|----------|
| Pikkus      | 3 000 mm |
| Mõõt D      | 20 mm    |
| Mõõt L      | 3 000 mm |
| Mõõt m (mm) | M20      |
| Mõõt t      | 1 mm     |



### Tehnilised andmed

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Pinnapealne    | jah                |
| Torude teostus | jäik ilma keermeta |

#### Tehnilised andmed

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Betoonisene paigaldus                           | jah                     |
| Painumiskäitumine                               | jäik                    |
| Survetugevus                                    | Väga raske (4000 N)     |
| Kasutamise max temperatuur                      | + 400 °C                |
| Kasutamise min temperatuur                      | - 45 °C                 |
| Õõnesseinapaigaldus                             | jah                     |
| Paigaldamine puidu külge                        | jah                     |
| Paigaldamine maapinda                           | jah                     |
| Paigaldamine väliskeskkonda                     | jah                     |
| Klassifitseerimiskood                           | 55571                   |
| Masinate ja tarvikute paigaldamine              | jah                     |
| Muhviga                                         | ei                      |
| Pealispind harjatud                             | jah                     |
| Poleeritud pind                                 | ei                      |
| Löögikindlus                                    | väga tugev (6,8/300 mm) |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max               | 400 °C                  |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min               | -45 °C                  |
| Põrandaspaigaldus (bituumenit, kuumas asfaltis) | jah                     |
| Põrandaspaigaldus (kivipõrand)                  | jah                     |
| Süvistatav                                      | jah                     |