


Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 0°, Connect 80, kolmene

Artiklinumber: 6120650



Maandustihvtiga pistikupesa külgmise ühendusega kolmene 0°, kõrgendatud puutekaitsega, pistikklemmidega, 2-pooluseline, 16 A, 250 V~, ühendusklemmidega vastavalt IEC 60884-1, sobib Rapid 80 seadmekarbikusüsteemidesse paigaldamiseks.

Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja pörandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.



PC Polükarbonaat

Põhiandmed

Artiklinumber	6120650
Tüüp	STD-F0C8 SWGR3
Nimetus 1	Pistikupesa 3-ne 0°
Nimetus 2	maandustihvtiga, Connect 80
Tooja	OBO
Mõõde	250V, 10/16A
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	17,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist värvani	0,7025 kg COe / 1 Tükk



Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 0°, Connect 80, kolmene

Artiklinumber: 6120650



Mõõtmed



Laius	176 mm
Kõrgus	76 mm

Tehnilised andmed

Kate	Keskplaat
Lukustatav	ei
Ühendusviis	Pistikklemm
Üksuste arv	3
Moodulite arv (moodulkonstrukt-siooni korral)	0
Lülitatavate pistikupesade arv	0
Pooluste arv	2
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	kolmene 0°
Pealispinna teostus	matt
Mudel	Kaitsekontakti tihvt
Väljaheiteme mehhanism	ei
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	ei
Max rakendustemperatuur	40 °C
Min rakendustemperatuur	-5 °C
Lastekaitse	jah
Rikkevoolukaitse	ei
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	ei
halogeenita	jah
Isoleeritud paigaldamine	ei
Klappkaas	ei
kodeerimine	ei
märklamp	ei
Sisse-/väljalülitiga	ei
Peenkaitsmega	ei
Funktsionaalse valgustusega	ei
Viitvalgustusega	ei
Paigaldusviis	Seadmekarbik
Nimipinge	250 V
Nimivool	16 A
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoideta
Pistikupesade versioon	NF
Pistikupesa kontaktide nurk	0°

Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 0°, Connect 80, kolmene

Artiklinumber: 6120650



Tehnilised andmed

Sügavus	39 mm
Läbipaistev	ei
Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik	ei
Heakskiidud	VDE
Liigpingekaitse	ei