

# Tehniline andmeleht

## FireBox T100ED välimise kinnituse ja sulavkaitsme alusega

Artiklinumber: 7205752



Sulavkaitsme alusega ja pehmete läbistatavate tihenditega kaabliharukarp. Piisav ruum juhtmetele tänu diagonaalselt paigutatud ja koos kõrge temperatuuritaluvusega keraamiliste klemmidega täielikult komplekteeritud kandesiinile. Rohelise ja kollasega tähistatud kaitsejuhiklemm. Kinnitamine hästi ligipääsetavatele välispindadele. Heaks kiidetud toimetagamiseks kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12, toimetagamisklassid E30, E60 ja E90 Keraamilised klemmid on kontrollitud standardi DIN EN 60998-2-1:2004 järgi.

Kaasas 2 kruviankrut MMSplus P 6 × 35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polüpropüleen

### Põhiandmed

Artiklinumber	7205752
Tüüp	T100ED 06AF
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	toimetagamissüsteemidele
Tooja	OBO
Mõõde	150x116x67
Värv	pastelloranž; RAL 2003
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	48,65 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## FireBox T100ED välimise kinnituse ja sulavkaitsme alusega

Artiklinumber: 7205752



### Mõõtmed



Pikkus	150 mm
Laius	116 mm
Kõrgus	67 mm
Mõõt B	116 mm
Mõõt H	67 mm
Mõõt L	150 mm
Mõõt L1	162 mm
Mõõt L2	182 mm

### Tehnilised andmed

Reastatav	ei
sisendite arv	10
Klemmide arv	6
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	690 V
Kooste	Klemm
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekest	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	8 x M252 x M32
Plahvatuskindel mudel	ei
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	E 90
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	136x102x57 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Min nimiläbilõige	6 mm <sup>2</sup>
Nimipinge	660 V
Plommitav	ei
Lõögikindel	ei
kaitseklass	IP66
Ilmastikukindel	ei