

Tehniline andmeleht

Maandusliides koos telje ja topeltkeermega

Toote nr 5420024



- ühendamine maanduritele, allaviikudele ja armeeringute külge
- kontaktplaat: Ø 80 mm roostevabast terasest, roostevaba (V4A)
- topeltkeere M10 ja M12
- lihtsaks paigaldamiseks koos plastkattega
- ühenduspoltidega 180 mm (FT)




St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Toote nr	5420024
Tüüp	205 DG L180 FT
Moot	M10/M12
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Väikseim müügiühik (MOQ)	10 Tükk
Kaal	23,90 kg/100 tk

Tehnilised andmed



pikkus	180,00 mm
Ühendustelg	180,00 mm
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Ühendusplaadi läbimõõt	80,00 mm
Keere	M10/M12
Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	4,90 kA
Ühendusplaadi materjal	Teras, kuumtsingitud