

# Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 40060

Artiklinumber: 6191134



Karbiku kaas ja karbik põhjaperforatsiooniga.  
Sisaldab nelja kaane klambrit  
Kaaneklamber on kogu karbiku pikkuses nihutatav



**PVC** Polüvinüülkloriid

## Põhiandmed

Artiklinumber	6191134
Tüüp	WDK40060RW
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tooja	OBO
Mõõde	40x60x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	32
Koguse ühik	Meeter
Kaal	56,2 kg
Kaaluühik	kg/100 m

# Tehniline andmeleht


Karbik, tüüp WDK 40060

Artiklinumber: 6191134



## Mõõtmed

Pikkus	2 000 mm
Laius	60 mm
Kõrgus	40 mm



## Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ilma toosita)	10
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ilma toosita)	8
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ilma toosita)	7
ühendatavate vaheseinte arv	1
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Tamitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	1775 mm <sup>2</sup>
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C