

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 40090

Artiklinumber: 6021023



Seina- ja laekarbik, halogeenita, koosneb ühest alumisest ning ülemisest osast, montaažiks otse seinale.

Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutataks ainult halogeenita tarviku- ja kinnitusmaterjale.

Sisaldab nelja kaane klambrit

Kaaneklamber on kogu karbiku pikkuses nihutatav



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	6021023
Tüüp	WDK40090SW
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tooja	OBO
Mõõde	2000x90x40
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	32
Koguse ühik	Meeter
Kaal	78,1 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Mõõtmed

Pikkus	2 000 mm
Laius	90 mm
Kõrgus	40 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	15
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	12
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	11
ühendatavate vaheseinte arv	1
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Toimetagamine	ei
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Tamitakse rullis	ei
Kasulik ristlöige	2656 mm ²
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C