

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 10020

Artiklinumber: 6175377



Karbiku kaas ja karbik koos põhjaperforatsiooniga, halogeenita plastist. Isekleepuva kilega, kinnitamiseks karbiku alumise küljega. Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutataks ainult halogeenita tarviku- ja kinnitusmaterjale.



Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	6175377
Tüüp	WDKH-10020RW T
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tooja	OBO
Mõõde	10x20x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	84
Koguse ühik	Meeter
Kaal	9,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,7356 kg COe / 1 Meeter

Mõõtmed

Pikkus	2 000 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	10 mm

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 10020

Artiklinumber: 6175377



Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
ühendavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Kasulik ristlõige	135 mm ²
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C