

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDKH 20020

Artiklinumber: 6175460



Halogeenivabast plastist põhjapereeringuga karbik ja karbiku kaas.
Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutatakse ainult halogeenivabasid tarvikuid ja kinnitusmaterjale.



Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadienstüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	6175460
Tüüp	WDKH-20020LGR
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	halogeenivaba
Tooja	OBO
Mõõde	20x20x2000
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadienstüreen
Väikseim täisühik	48
Koguse ühik	Meeter
Kaal	8,8 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,513 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed



Pikkus	2 000 mm
Laius	17,4 mm
Kõrgus	17,4 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	1
ühendatavate vaheseinte arv	0
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
Toimetagamine	ei
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanalijätkumuhv	ei
Tamitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	220 mm ²
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C