

Tehniline andmeleht

Otsakaas, karbiku tüübile WDK 20050

Artiklinumber: 6154557



Otsakaas WDK-karbikute sulgemiseks.
Otsakaaned vajutatakse WDK-karbikule nii, et kaaned vedru abil fikseeruvad.



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Artiklinumber | 6154557 |
| Tüüp | WDK HE20050RW |
| Nimetus 1 | Otsatükk |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 20x50mm |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,425 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Tehniline andmeleht

Otsakaas, karbiku tüübile WDK 20050

Artiklinumber: 6154557



Mõõtmed



| | |
|--------|-------|
| Pikkus | 17 mm |
| Laius | 50 mm |
| Kõrgus | 20 mm |
| Mõõt a | 50 mm |
| Mõõt b | 20 mm |
| Mõõt H | 50 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Mudel | vasakul/paremal |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| Toimetagamine | ei |
| halogeenita | ei |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |