

Tehniline andmeleht

Otsakaas, karbiku tüübile WDK 60110

Artiklinumber: 6183824



Otsakaas WDK-karbikute sulgemiseks.
Otsakaaned vajutatakse WDK-karbikule nii, et kaaned vedru abil fikseeruvad.



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

| | |
|-------------------|--------------------|
| Artiklinumber | 6183824 |
| Tüüp | WDK HE60110LGR |
| Nimetus 1 | Otsatükk |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x110mm |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 2,912 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Tehniline andmeleht

Otsakaas, karbiku tüübile WDK 60110

Artiklinumber: 6183824



Mõõtmed



| | |
|--------|---------|
| Pikkus | 27,5 mm |
| Laius | 110 mm |
| Kõrgus | 60 mm |
| Mõõt a | 110 mm |
| Mõõt b | 60 mm |
| Mõõt H | 110 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Mudel | vasakul/paremal |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| Toimetagamine | ei |
| halogeenita | ei |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |