Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 605, keskmise tugevusega, G

Artiklinumber: 1018337

Kahe haruga kinnitusklamber kaablite ja torude jaoks
*Suurused 7 kuni 12 ei sobi poldipüstolile.



St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	1018337
Tüüp	605 32 G
Nimetus 1	Kinnitusklamber
Nimetus 2	kahe kinnituskõrvaga
Tootja	OBO
Mõõde	32mm
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,26 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0308 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kinnitusklamber 605, keskmise tugevusega, G

Artiklinumber: 1018337

Mõõtmed



Pikkus	66 mm
Laius	14 mm
Kõrgus	30 mm
Mõõt A	66 mm
Mõõt B	52 mm
Mõõt b	14 mm
Mõõt D	32 mm
Mõõt d	5,5 mm
Mõõt e	6 mm
Mõõt H	30 mm
Mõõt t	1 mm

Tehnilised andmed

Kaugus seinast	ei
Kaablite/torude arv	1
Mudel	Kahepoolne
Kinnitusviis	Kruviava
Läbimõõdule	32
Sobib tuletõkkepiirkonda	ei
halogeenita	jah
Plastümbrisega	ei
Ava suurus	4,5 x 6
Materjali paksus	1 mm
Nimiläbimõõt	32 mm
ROHS vastavus	jah
UV-kindel	jah