Tehniline andmeleht

Profiillatt, ava 17 mm, perforeeritud, must

Artiklinumber: 1104285

Keskmise tugevusega profiillatt kaabli paigaldamiseks vasarpea-kujulise jalaga U-klambritega. Kasutatav ka kaablikandurisüsteemide ripurtuskonstruktsioonina.



CE 17 H E30 E90

St Teras

P135 PES135 – polüester

Põhiandmed


Artiklinumber	1104285
Tüüp	CML3518P0300 SW
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 17mm
Tootja	OBO
Mõõde	300x35x18
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate Pindala standard	PES135 – polüester
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	22,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,5703 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Profiillatt, ava 17 mm, perforeeritud, must

Artiklinumber: 1104285

Mõõtmed



Pikkus	300 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	18 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	1,25 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ava laius	17 mm
Staatiline väärtus Iy	0,41 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	1,81 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,41 cm³
Staatiline väärtus Wz	1,03 cm³