Tehniline andmeleht

Profiillatt CML3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1104310

Aukudega profiillatt, kerges versioonis, avalaiusega 17 mm.



CE 17 H E30 E60 E90

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1104310
Tüüp	CML3518P0600FS
Nimetus 1	Laekandur
Nimetus 2	ribaterasest
Tootja	OBO
Mõõde	600x35x18
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	42,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,0688 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Profiillatt CML3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1104310

Mõõtmed



Pikkus	600 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	18 mm
Mõõt L	600 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	1,25 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ava laius	17 mm
Staatiline väärtus A	0,88 cm²
Staatiline väärtus Iy	0,41 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	1,81 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,41 cm³
Staatiline väärtus Wz	1,03 cm³