# Tehniline andmeleht

## Profiillatt CML3518, ava 17 mm, FT, perforeeritud

## Artiklinumber: 1104568



Keskmise tugevusega profiillatt kaabli paigaldamiseks vasarpea-kujulise jalaga U-klambritega. Kasutatav ka kaablikandurisüsteemide ripurtuskonstruktsioonina.

CE 17 H E30 E90


St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1104568 |
| Tüüp | CML3518P1000FT |
| Nimetus 1 | Profiillatt |
| Nimetus 2 | perfor., ava laius 17mm |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 1000x35x18 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 73,6 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 1,7217 kg CO2e / 1 Meeter |

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Pikkus | 1 000 mm |
| Laius | 35 mm |
| Kõrgus | 18 mm |
| Mõõt L | 1 000 mm |

# Tehniline andmeleht

## Profiillatt CML3518, ava 17 mm, FT, perforeeritud

## Artiklinumber: 1104568

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ära murtav | ei |
| Perforatsiooni tüüp | Tagakülg perforeeritud |
| Mudel | Üksik profiil |
| Toimetagamine | jah |
| Materjali paksus | 1,25 mm |
| Perforatsiooniga | jah |
| Hammastusega | ei |
| Profiili kuju | C-profiil |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Ava laius | 17 mm |
| Staatiline väärtus A | 0,88 cm² |
| Staatiline väärtus Iy | 0,41 cm⁴ |
| Staatiline väärtus Iz | 1,81 cm⁴ |
| Staatiline väärtus Wy | 0,41 cm³ |
| Staatiline väärtus Wz | 1,03 cm³ |