Tehniline andmeleht

Profiillatt, MS4141, ava 22 mm, A2, perforeeritud

Artiklinumber: 1122978



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	1122978
Tüüp	MSL4141P1000A2
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22mm
Tootja	OBO
Mõõde	1000x41x41
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Meeter
Kaal	201,1 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	10,1491 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Profiillatt, MS4141, ava 22 mm, A2, perforeeritud

Artiklinumber: 1122978

Mõõtmed





Pikkus	1 000 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	41 mm
Mõõt L	1 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	ei
Ava suurus	14x28
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	2,45 cm²
Staatiline väärtus Iy	5,18 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	7,56 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	2,51 cm³
Staatiline väärtus Wz	2,69 cm³