# Tehniline andmeleht

## U-klamber, H-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga, Al

## Artiklinumber: 1186417




U-klamber H-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Kahe kaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Mitme kaabli korral tuleks need topeltsurveplaadiga eraldada. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

HALOGEN FREE | CE | 16-17 | H

Alu Alumiinium

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1186417 |
| Tüüp | BS-H2-K-22 ALU |
| Nimetus 1 | U-klamber |
| Nimetus 2 | 2-ne |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 16-22mm |
| Materjal | Alumiinium |
| Väikseim täisühik | 50 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 1,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,2656 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## U-klamber, H-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga, Al

## Artiklinumber: 1186417

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Pikkus | 22,5 mm |
| Laius | 27 mm |
| Kõrgus | 77 mm |
| Pleki paksus | 1,5 mm |
| Mõõt A | 22,5 mm |
| Mõõt B | 27 mm |
| Mõõt C | 34 mm |
| Mõõt G (mm) | M6 |
| Mõõt H | 77 mm |
| Mõõt L | 47 mm |
| Mõõt t | 1,5 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaablite/torude arv | 2 |
| Torudele max läbimõõduga | 22 mm |
| Torudele min läbimõõduga | 16 mm |
| Lattidele prao max laiusega (intervalliga) | 17 mm |
| Lattidele prao min laiusega (intervalliga) | 16 mm |
| Keere | M6 |
| halogeenita | jah |
| Välismõõtete pikkus | 34 mm |
| Max Kinnituse pöördemoment | 2 Nm |
| Plastvanniga | jah |
| Paigaldusviis | Profiillatt |
| ROHS vastavus | jah |
| Ava laius | 10 mm |
| Koormusvahemiku D max | 22 mm |
| Koormusvahemiku D min | 16 mm |
| Lisa pealispind | töötlemata |
| Lisa materjal | Alumiinium |
| Vastasplaadiga | ei |
| plaadi materjal | Plast |
| plaadi materjali väärtused | Polüpropüleen |