Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, Al

Artiklinumber: 1186442



U-klamber H-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

HALOGEN FREE · 16-17 · H · 40 kA

Alu Alumiinium

Põhiandmed


Artiklinumber	1186442
Tüüp	BS-H1-K-46 ALU
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	40-46mm
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4449 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, Al

Artiklinumber: 1186442

Mõõtmed



Pikkus	25 mm
Laius	51 mm
Kõrgus	82 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	51 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	82 mm
Mõõt L	45 mm
Mõõt t	2 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	46 mm
Torudele min läbimõõduga	40 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	16 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	40 mm
Max Kinnituse pöördemoment	2 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
ROHS vastavus	jah
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	46 mm
Koormusvahemiku D min	40 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	Alumiinium
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen