Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 2-ne, metallist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186537



U-klamber U-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Kahe kaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 18 - 22 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Mitme kaabli korral tuleks need topeltsurveplaadiga eraldada. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

CE 18 22 U

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1186537
Tüüp	BS-U2-M-40 FT
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	2-ne
Tootja	OBO
Mõõde	34-40mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	10,423 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2481 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 2-ne, metallist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186537

Mõõtmed



Pikkus	22,5 mm
Laius	45 mm
Kõrgus	116 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	45 mm
Mõõt C	33 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	116 mm
Mõõt L	46 mm
Mõõt t	2 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	2
Torudele max läbimõõduga	40 mm
Torudele min läbimõõduga	34 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	22 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	18 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	33 mm
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	40 mm
Koormusvahemiku D min	34 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Teras