Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186797



U-klamber U-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 18 - 22 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1186797
Tüüp	BS-U1-K-100 FT
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	90-100mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	30 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6475 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186797

Mõõtmed



Pikkus	27 mm
Laius	107 mm
Kõrgus	134 mm
Pleki paksus	3 mm
Mõõt A	27 mm
Mõõt B	107 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	134 mm
Mõõt L	45 mm
Mõõt t	3 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	100 mm
Torudele min läbimõõduga	90 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	22 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	18 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	40 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	100 mm
Koormusvahemiku D min	90 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen