Tehniline andmeleht

U-klamber, N-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1187244



U-klamber N-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 11 - 12 mm Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1187244
Tüüp	BS-N1-K-52 FT
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	46-52mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	7,27 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2183 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, N-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1187244

Mõõtmed



Pikkus	25 mm
Laius	57 mm
Kõrgus	80 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	57 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	80 mm
Mõõt L	45 mm
Mõõt t	2 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	52 mm
Torudele min läbimõõduga	46 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	12 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	11 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	40 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	52 mm
Koormusvahemiku D min	46 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen