Tehniline andmeleht

U-klamber, W-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1187802



U-klamber W-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga. 1 üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks kinnitamiseks 40 mm küljepikkusega nurkraua külge. Universaalne ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtme number 10, surveplaadi küljes, lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustesse. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

A2 Roostevaba teras

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	1187802
Tüüp	BS-W1-K-12 A2
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	08-12mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,305 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3579 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, W-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1187802

Mõõtmed



Pikkus	22,5 mm
Laius	17 mm
Kõrgus	80 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	17 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	80 mm
Mõõt L	35 mm
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	12 mm
Torudele min läbimõõduga	8 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	34 mm
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Nurkprofiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	12 mm
Koormusvahemiku D min	8 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen