Tehniline andmeleht

U-klamber, W-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1187844



U-klamber W-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga. 1 üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks kinnitamiseks 40 mm küljepikkusega nurkraua külge. Universaalne ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtme number 10, surveplaadi küljes, lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustesse. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	1187844
Tüüp	BS-W1-K-52 A2
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	46-52mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	13,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6493 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, W-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1187844

Mõõtmed



Pikkus	25 mm
Laius	57 mm
Kõrgus	122 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	57 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	122 mm
Mõõt L	45 mm
Mõõt t	2 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	52 mm
Torudele min läbimõõduga	46 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	40 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Nurkprofiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	52 mm
Koormusvahemiku D min	46 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen