Tehniline andmeleht

U-klamber, W-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1187856



U-klamber W-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga. 1 üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks kinnitamiseks 40 mm küljepikkusega nurkraua külge. Universaalne ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtme number 10, surveplaadi küljes, lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustesse. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	1187856
Tüüp	BS-W1-K-64 A2
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	58-64mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	14,97 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,844 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, W-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1187856

Mõõtmed



Pikkus	25 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	134 mm
Pleki paksus	2,5 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	70 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	134 mm
Mõõt L	45 mm
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	64 mm
Torudele min läbimõõduga	58 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	40 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Nurkprofiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	64 mm
Koormusvahemiku D min	58 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen