Tehniline andmeleht

U-klamber, W-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, Al

Artiklinumber: 1187914



U-klamber W-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga. 1 üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks kinnitamiseks 40 mm küljepikkusega nurkraua külge. Universaalne ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtme number 10, surveplaadi küljes, lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustesse. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

Alu Alumiinium

Põhiandmed


Artiklinumber	1187914
Tüüp	BS-W1-K-22 ALU
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	16-22mm
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2913 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, W-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, Al

Artiklinumber: 1187914

Mõõtmed



Pikkus	22,5 mm
Laius	27 mm
Kõrgus	91 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	27 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	91 mm
Mõõt L	35 mm
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	22 mm
Torudele min läbimõõduga	16 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	34 mm
Max Kinnituse pöördemoment	2 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Nurkprofiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	22 mm
Koormusvahemiku D min	16 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	Alumiinium
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen