Tehniline andmeleht

Distantsklamber 733 G

Artiklinumber: 1362762



Distantshoidik torude ja kaablite paigaldamiseks seinale, lakke ja põrandale. Iselukustuva ülemise osaga. Kinnitamine läbi pilu.

Heaks kiidetud toimetagamiseks kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12, toimetagamisklassid E30 kuni E90

E30 E60 E90

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	1362762
Tüüp	ASL 733 17 G
Nimetus 1	Distantsklamber
Nimetus 2	pikiavaga
Tootja	OBO
Mõõde	14-17mm
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,099 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0623 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Distantsklamber 733 G

Artiklinumber: 1362762

Mõõtmed



Mõõt A	44 mm
Mõõt B	32 mm
Mõõt b	14 mm
Mõõt D	17 mm
Mõõt d max.	17 mm
Mõõt d min.	14 mm
Mõõt L	10 mm
Mõõt s	9,5 mm
Mõõt t1 (mm)	1,25 mm
Mõõt t2 (mm)	1,5 mm
Mõõt x	4,5 mm

Tehnilised andmed

Kaugus seinast	jah
Kaablite/torude arv	1
Mudel	suletud
Kinnitusviis	Kruviava
Toimetagamine	jah
Läbimõõdule	14 - 17
halogeenita	jah
Plastümbrisega	ei
Materjali paksus	1,5 mm
ROHS vastavus	jah
Koormusvahemiku D max	17 mm
Koormusvahemiku D min	14 mm
UV-kindel	jah