Tehniline andmeleht

Distantsklamber 733 4A

Artiklinumber: 1362912



Distantshoidik torude ja kaablite paigaldamiseks seinale, lakke ja põrandale. Iselukustuva ülemise osaga. Kinnitamine läbi pilu.

Heaks kiidetud toimetagamiseks kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12, toimetagamisklassid E30 kuni E90

E30 E60 E90

A4 roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	1362912
Tüüp	ASL 733 17 A4
Nimetus 1	Distantsklamber
Nimetus 2	pikiavaga
Tootja	OBO
Mõõde	14-17mm
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,139 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1678 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Distantsklamber 733 4A

Artiklinumber: 1362912

Mõõtmed



Mõõt A	44 mm
Mõõt B	32 mm
Mõõt b	14 mm
Mõõt D	17 mm
Mõõt d max.	17 mm
Mõõt d min.	14 mm
Mõõt L	10 mm
Mõõt s	9,5 mm
Mõõt t1 (mm)	1,25 mm
Mõõt t2 (mm)	1,5 mm
Mõõt x	4,5 mm

Tehnilised andmed

Kaugus seinast	jah
Kaablite/torude arv	1
Mudel	suletud
Kinnitusviis	Kruviava
Toimetagamine	jah
Läbimõõdule	14 - 17
halogeenita	jah
Plastümbrisega	ei
Materjali paksus	1,5 mm
ROHS vastavus	jah
Koormusvahemiku D max	17 mm
Koormusvahemiku D min	14 mm
UV-kindel	jah