# Tehniline andmeleht

## UP süvistatav seadmetoos 46, seadmekruvidega

## Artiklinumber: 2003701



Süvistatav seadmetoos kasutamiseks müüritistes paigaldussügavusega vähemalt 46 mm.

- 4 × 3 kruvipüstakut
- 2 eelmonteeritud seadmekruvi
- mõlemalt poolt ühendatav bajonettlukuga ühendusmuhviga
- 6 kombi-torusisendit Ø 20 ja 25 mm
- 1 sisend kuni Ø 20 mm põhjas

Testitud vastavalt standarditele DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ja DIN 49073-1.

PP Polüpropüleen

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2003701 |
| Tüüp | UG 46-GS |
| Nimetus 1 | UP süvispaigalduse seadmetoos |
| Nimetus 2 | seadmekruvidega |
| Saadaval alates | 01.10.2021 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | Ø60mm, H46mm |
| Värv | sügavmust |
| Materjal | Polüpropüleen |
| Väikseim täisühik | 25 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 2,05 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0489 kg CO2e / 1 Tükk |


# Tehniline andmeleht

## UP süvistatav seadmetoos 46, seadmekruvidega

## Artiklinumber: 2003701

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Kõrgus | 46 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| sisendite arv | 7 |
| Sisseviigu tüüp | NYM-kaablid, andmesidekaablid ja gofreeritud torud |
| Korpuseläbiviigu liik | Väljamurdeava |
| Mudel | Üksik |
| Konstruktsioonitüüp | Seadmekarp |
| seadmete kinnitus | Kruvid või küünised |
| Kaas | ilma |
| Kaanekinnitus | Kruvid |
| sisestamine tagant | jah |
| Leegile vastupidav | kooskõlas standardiga VDE 0471/IEC 60695-2-11, katsetemperatuur 650 °C |
| Vorm | ümar |
| Toru läbimõõdule | 20/25 mm |
| halogeenita | jah |
| Kombisisendid Ø 20/25 mm | 6 |
| Naelklambriga | ei |
| Kruvidega | jah |
| Max nimiläbilõige | 2,5 mm² |
| Min nimiläbilõige | 1,5 mm² |
| Torusisendid Ø 20 mm | 1 |
| ROHS vastavus | jah |
| Löögikindel | ei |
| kaitseklass | IP30 |
| Tuulekindel | ei |
| Nimipinge | 400 V |