Tehniline andmeleht

HW seinavalgusti ühendustoos, õõnessein, tuulekindel

Artiklinumber: 2003832



Tuulekindel ühendustoos õõnesseintele, seinavalgustite ja kõlarite paigaldamiseks. Kaanega.

• 1 sisend NYM-kaablitele 3 × 2,5 mm² või 5 × 1,5 mm²
• 1 sisend NYM-kaablitele 3 × 1,5 mm²
Testitud vastavalt standarditele DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ja DIN 49073-1.

HALOGEN FREE · 850° · IP 30 · 1,5 mm² · 400 V

PP/TPE polüpropüleen / termoplast-elastomeer

Põhiandmed


Artiklinumber	2003832
Tüüp	HG 45-WA-LD
Nimetus 1	HW õõnesseina ühendustoos
Nimetus 2	tuulekindel, kaanega
Saadaval alates	01.10.2021
Tootja	OBO
Mõõde	Ø38, H45
Värv	oranž/hall
Materjal	polüpropüleen / termoplast-elastomeer
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,99 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0367 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

HW seinavalgusti ühendustoos, õõnessein, tuulekindel

Artiklinumber: 2003832

Mõõtmed



Pikkus	38 mm
Kõrgus	45 mm

Tehnilised andmed

sisendite arv	2
Sisseviigu tüüp	NYM-kaablid ja torud
Korpuseläbiviigu liik	Sisseviigumebraan
Mudel	Üksik
Konstruktsioonitüüp	Seinavalgusti ühendustoos
seadmete kinnitus	Kruvid
Kaas	valge
Kaanekinnitus	fikseeruv
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/IEC 60695-2-11-ga, testimistemperatuur 850 °C
Vorm	ümar
freesiava läbimõõt	35 mm
Sobib plaadi max paksusega	40 mm
Sobib plaadi min paksusega	5 mm
halogeenita	jah
Juhtmesisseviigud 3 × 1,5 mm²	1
Juhtmesisseviigud 3 × 2,5 mm² / 5 × 1,5 mm²	1
Naelklambriga	ei
Kruvidega	ei
Max nimiläbilõige	1,5 mm²
Min nimiläbilõige	1,5 mm²
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	jah
Nimipinge	400 V