
Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X10 koos DIN-latiga

Artiklinumber: 2005096



DIN-latiga kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Ristkülikukujuline, väljalöödavate sisenditega. Sobib seina- ja laepaigalduseks, võimalik kas välimine kinnitus, sisekinnitus või montaaž läbi nurgapüstakute. Eriti löögikindel, IK09. Läbipaistev kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest. Komplektis DIN-latt 2069.
Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK09 vastavalt standardile DIN EN 50102. Kaitseklass IP67 vastavalt standardile DIN EN 60529.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	2005096
Tüüp	X10 R LGR-TR
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	läbip.kaas, din-latt 2069
Tootja	OBO
Mõõde	191x151x126
Värv	hall/läbipaistev
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	65,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,4326 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X10 koos DIN-latiga

Artiklinumber: 2005096

Mõõtmed





Pikkus	191 mm
Laius	151 mm
Kõrgus	126 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	10
Sisseviigu tüüp	Mahalõigatav astmeline membraan
Korpuseläbiviigu liik	Ette märgistatud
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	750 V
Kooste	kandesiin
Kaas	läbipaistev
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	10 × Ø20/25/32
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	177x137x110 mm
Max Juhi ristlõige	10 mm²
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Max nimiläbilõige	10 mm²
Min nimiläbilõige	4 mm²
Nimipinge	750 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	jah
kaitseklass	IP67
Kaitsemäär IK-kood	IK09

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X10 koos DIN-latiga

Artiklinumber: 2005096

Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Läbipaistev kaas	jah
Ilmastikukindel	jah