Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 5 jaotusüksust, tühi, polüstürool

Artiklinumber: 2008824



Jaotuskilp pindpaigaldamiseks, voolu jagamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustesse, vastavalt standardile IEC 439-3. Eelmonteeritud 35 mm DIN-latiga. Kaitseklass IP66 ja löögikindlusklass IK07. Läbipaistev kruvitav kaas, väljalõikega.
- kaitseisolatsiooniga, max 5 jaotusüksuse jaoks
- 4 väljamurtavat ava Ø 20 mm üleval ja all
- 1 väljamurtav kombiava Ø 20/25 mm üleval ja all
- 4 kruvikattekorki

Pinnapealne väikejaotur, kaitseisolatsiooniga max 5 jaotusüksusele. Ülemisel ja alumisel küljel vastavalt 5 väljamurtavat ava (4x Ø 20 ja 1x Ø 20/25), sh eelmonteeritud 35 mm DIN-latti-kandesiini. Neli kaasasolevat kruvikattekorki takistavad tahtmatut pingeviivitust.
PS-jaotuskilbid sobivad paigaldamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustesse.
Nimivool 40 A
Võimsuskadu 40K juures 19 W

650° | HALOGEN FREE | IP 66 | M20 | M25 | M | 400 V | IK 07

PS Polüstüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	2008824
Tüüp	SDB 05L PS
Nimetus 1	Jaotuskarp
Nimetus 2	klemmliistuta, max.5 mood.
Tootja	OBO
Mõõde	190x150x125
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüstüreen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	69 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,4299 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

Pikkus	191 mm
Laius	151 mm
Kõrgus	126 mm

Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 5 jaotusüksust, tühi, polüstürool

Artiklinumber: 2008824

Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	jah
Ridade arv	1
Katte tüüp	Kaas
Väikejaoturikaane tüüp	väljalõikega
DIN-latt	jah
Paigalduskoht	Sise-
EMC-teostus	ei
Hõõgniidi kontroll	650 °C
Montaažiplaadiga	ei
Lukuga	ei
Väikeste paigalduseharukarpide montaaž	Ehitus
Nominaalne isolatsioonipinge, AC	1000 V
Nominaalne isolatsioonipinge, DC	1500 V
Nimipinge	400 V
Nimivool	40 A
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Läbipaistev kaas	jah