Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 60, läbistatav tihend, klemmliist, valuvaik

Artiklinumber: 2010007



Komplekt, mis koosneb kaabliharukarbist T 60 koos klemmliistuga, valuvaigust ja ühest paarist ühekordsetest kinnastest. 2-komponentne valuvaik segamiskotis elektripaigaldiste kaitsmiseks niiskuse ja mehaaniliste koormuste eest vastavalt kaitseklassile IP 68.
Valuvaigul on madal kõvenemistemperatuur ja töötlemistemperatuur 0-35 ° C.
Valuvaigu kogus vastab kasti mahule.

Valuvaigu töötlemisaeg on 5°C juures 40 minutit ja see aeg lüheneb näiteks 35°C juures 20 minutile.
Alumiiniumkotis hoides ja ümbritseva õhu temperatuuril 15 kuni 30 °C säilib valuvaik 24 kuud.
1 x kaabliharukarp T 60
1 x klemmsiin
1 x valuvaigu segamiskott
1 paar ühekordseid kindaid

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2010007
Tüüp	T 60 hars
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	klemmliistuga, täitemass
Tootja	OBO
Mõõde	114x114x57
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	64 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,632 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 60, läbistatav tihend, klemmliist, valuvaik

Artiklinumber: 2010007

Mõõtmed





Pikkus	114 mm
Laius	114 mm
Kõrgus	57 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	7
Sisseviigu tüüp	Läbilükatav tihend
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500 V
Kooste	Klemm
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	7 x M25
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ruudukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	100x100x48 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Min nimiläbilõige	6 mm²
Nimipinge	500 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP68
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Läbipaistev kaas	ei

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 60, läbistatav tihend, klemmliist, valuvaik

Artiklinumber: 2010007

Tehnilised andmed

Valatav	jah
Valumass on kaasas	jah
Ilmastikukindel	ei