Tehniline andmeleht

Hülsstihend, meeterkeere, UV-kindel, helehall

Artiklinumber: 2022900



Umbmutri stiilis meeter-ühenduskeermega kaablitihend, kaabli harukarpidele, korpustele, jaotuskappidele era- ja tööstussektoris. Tõmbetakistuse ja integreeritud tihendushuulega, testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Kaitseklass IP68. Kasutatav vahemikus -20°C kuni +65°C.

UV RESISTANT IP 68 M

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2022900
Tüüp	V-TEC VM12UV LGR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	UV-kindel
Tootja	OBO
Mõõde	M12
Värv	helehall
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,319 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0357 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, meeterkeere, UV-kindel, helehall

Artiklinumber: 2022900

Mõõtmed



Mõõt E	16,5 mm
Mõõt P max	23,5 mm
Mõõt P min	18,5 mm
Mõõt L1	8 mm
Mõõt L2	5 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	7 mm
Min tihendusvahemik D	3,5 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	M12 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	8 mm
Keerme nimimõõt	12
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Ebastabiilne pöördemoment	2 Nm
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, meeterkeere, UV-kindel, helehall

Artiklinumber: 2022900

Tehnilised andmed

Mutrivõtme laius	15
kaitseklass	IP68
Kuuskant, nurgamõõt	16,5 mm
Poolitatav läbiviik	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Tõmbetakistuse võimalus	jah